

**Plattform**

Dubbla inåtgående svänggrindar  
 Löstagbar plattformsmåttöverbox  
 Fästöglor för surring av maskin  
 Proportionell joystick med integrerat tumreglage för styrning  
 Proportionell hastighetsreglering av lyft- och sänkrörelsen  
 Manöverspak för lyft och körning

**Motor och transmissionh**

Djupurladdningståliga batterier 4 x 6 V  
 220 Ah  
 Slirvakt  
 Programmerbara personliga inställningar  
 Integrerad självdiagnostik  
 Utsvängbara batteri- och elfacksdörrar  
 20 A automatisk batteriladdare  
 Framhjulsdrift med två direktkopplade elmotorer, samt framhjulstyrning  
 Automatiska tvåhjulsbromsar  
 Nödlossning av bromsar

<sup>1</sup> Inklusive fullt rörelselarm och blinkande orange varningsfyr.

**Funktionsutrustning och tillbehör**

Potthållsskydd  
 Strömskabel till plattformen, 220V  
 Batteristatusvisning  
 Timräknare  
 3-delad stålpelare  
 Manuell sänkning  
 Signalhorn  
 Solida avtrycksfria däck, 323 x 100  
 Larm och indikeringslampa för lutning  
 Fästöglor

**Tillval**

Rörelselarm  
 Sänkninglarm  
 Lamppaket <sup>1</sup>  
 Blinkande orange varningsljus  
 Stickkontakter och uttag



**JLG Industries Inc.**  
 Polaris Avenue 63  
 2132 JH Hoofddorp  
 The Netherlands  
 Tel: +31 (0)23 565 5665  
 Fax: +31 (0)23 557 2493  
 e-mail address: europe@jlg.com  
**www.jlgeurope.com**  
 An Oshkosh Corporation Company

Printed in UK  
 FORM No.: DS755  
 PART NO.: DS755-SWEDISH



**1230ES**

Arbets höjd	5.66 m
A. Plattformshöjd – Högsta	3.66 m
B. Plattformshöjd – Lågsta	0.52 m
C. Höjd, plattformsräcke	1.10 m
D. Maskinens höjd	1.65 m
E. Plattformens yttermått (B x L)	0.69 m x 1.26 m
F. Maskinens längd	1.36 m
G. Maskinens bredd	0.76 m
H. Hjulbas	1.04 m
I. Markfrigång (transportläge)	6.5 cm
Plattformens maxlast <sup>1</sup>	230 kg
Lyft/Sänk Tid	12 /12 sec.
Högsta körbara höjd	3.66 m
Maskinens vikt	790 kg
Maximalt marktryck	8.65 kg/cm <sup>2</sup>
Körhastighet Lågsta	4.8 km/h
Körhastighet Högsta	0.8 km/h
Backtagningsförmåga	25%
Svängradie - inre	11 cm
Svängradie - yttre	1.46 m
Däck (Massiva)	323 x 100
Bromsar	Lamellbromsar
Drive	24V Electric 6 kW
Batterier	4 x 6V 220 A/hr
Laddare (120/240V – 50/60Hz)	20 Amp Automatisk
Hydrauloljetankens volym	4.0 L

<sup>1</sup> Maxlast - 1 person + verktyg och material upp till max 230 kg

<sup>2</sup> Vissa vikter och dimensioner kan variera beroende på valmöjligheter och bestämmelser med landsstandarden.

