



CONTRACTOR LINE

# MOBISCREEN MS 21 Z

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ МОБИЛЬНАЯ СОРТИРОВОЧНАЯ УСТАНОВКА



**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MS 21 Z**

<b>Приемный бункер</b>		<b>Конвейер для мелкой фракции</b>	
Макс. производительность при загрузке, т/ч, около	500	Ширина x Длина, мм	1 050 x 7 910
Крупность загружаемого материала, мм	500	Высота разгрузки, мм, около	3 500 – 4 000
Высота загрузки, мм	3 680	<b>Конвейер для средней фракции</b>	
Вместимость воронки, м3	11,5	Ширина x Длина, мм	900 x 8 080
<b>Ленточный конвейер (нижняя дека)</b>		Высота разгрузки, мм, около	2 500 – 3 600
Ширина x Длина, мм	1 400 x 5 520	<b>Конвейер для негабарита</b>	
<b>Загрузочный конвейер</b>		Ширина x Длина, мм	1 600 x 5 840
Ширина x Длина, мм	1 500 x 4 800	Высота разгрузки, мм, около	2 800 – 3 800
Тип (опция)	с регулируемой скоростью	<b>Гусеничная ходовая часть</b>	
<b>Грохот</b>		Тип	D4
Тип	двухдечный	<b>Дизель-электрический привод</b>	
Ширина x Длина верхней деки, мм	1 830 x 6 100	Мощность двигателя, кВт	165
Ширина x Длина нижней деки, мм	1 830 x 5 490	<b>Габариты и вес при транспортировке</b>	
		Высота, мм, около	3 500
		Длина, мм, около	16 760
		Ширина, мм, около	3 000
		Вес, кг, около	40 000 <sup>1)</sup>