



QUARRY LINE

MOBISCREEN MS 23 D

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ МОБИЛЬНАЯ СОРТИРОВОЧНАЯ УСТАНОВКА



MOBISCREEN MS 23 D

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ
(БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MS 23 D

Приемный бункер		Конвейер для сброса остатка на среднем сите	
Макс. производительность при загрузке, около, т/ч	800	Ширина x Длина, мм	800 x 3800
Макс. размеры загружаемого материала, мм	200 x 200	Конвейер для остатка на среднем сите	
Высота загрузки, мм	3400	Ширина x Длина, мм	800 x 10000
Загрузочный конвейер		Высота сброса, около, мм	4390
Ширина x Длина, мм	1800 x 14000	Конвейер для сброса негабарита	
Сортировочное оборудование		Ширина x Длина, мм	1000 x 3800
Тип	Трехдечный грохот	Конвейер для негабарита	
Ширина x Длина, мм	2300 x 8000	Ширина x Длина, мм	1000 x 10000
Конвейер для подрешетного продукта		Высота сброса, около, мм	4390
Ширина x Длина, мм	1800 x 14000	Ходовая часть	
Высота сброса, около, мм	5970	Тип	D7, гусеничная
Конвейер для сброса остатка на нижнем сите		Силовой агрегат	
Ширина x Длина, мм	800 x 3800	Мощность двигателя, кВт	225
Конвейер для остатка на нижнем сите		Генератор, кВА	250
Ширина x Длина, мм	800 x 10000	Транспортные размеры (машина разобрана для транспортировки)	
Высота сброса, около, мм	4390	Транспортная высота, около, мм	4100
		Транспортная длина, около, мм	13600
		Транспортная ширина, около, мм	4340
		Масса при транспортировке, около, кг	14000
		Рабочая масса, около, кг	85000